



Türgriffhinterlegung

Langnachleuchtende Türgriffhinterlegung

Langnachleuchtende Türgriffhinterlegung aus beschichtetem ALU.

Türgriffe sind langnachleuchtend zu gestalten oder der Bereich der Türgriffe ist langnachleuchtend zu hinterlegen. Unsere langnachleuchtenden Türgriffhinterlegungen erfüllen diese Forderung **ASR A3.4/3 bzw. BGR 216**:

Fluchttüren in Rettungswegen und Notausgänge sind mit mindestens 2 cm breiten, langnachleuchtenden Materialien zu umranden. Türgriffe sind langnachleuchtend zu hinterlegen.

Türen an Rettungswegen, **die keine Notausgänge sind**, dürfen – wegen der möglichen Irreführung bei geöffneter Tür – **nicht mit Richtungsangaben gekennzeichnet werden.**



Bestellnr.: 320 704 486

Material: Aluminium

MEISTAR 145 mcd

langnachleuchtend beschichtet
selbstklebend

Leuchtdichte (145/16/1020)

17 Stunden Leuchtkraft.

für Türklinke linksweisend



Bestellnr.: 320 704 485

Material: Aluminium

MEISTAR 145 mcd

langnachleuchtend beschichtet
selbstklebend

Leuchtdichte (145/16/1020)

17 Stunden Leuchtkraft.

für Türklinke rechtsweisend

