



Fahrbare Feuerlöscher



PG 50
P 50
S 50
PM 50

Feuerwehren
Gewerberäume
Bergbau
Landwirtschaft
Holzbearbeitung
Militäreinrichtungen
Lagerräume
Metallverarbeitende Industrie

Fahrbares Löschgerät mit 50 kg Löschmittel in den Varianten ABC Pulver, BC – Pulver, Schaum und Metallbrandpulver.

Mobile fire extinguisher with 50 kg extinguishing agent means in the versions ABC powder, BC powder, foam, metal fire powder.

Technische Vorteile

- Universell einsetzbar
- Hohe Löschleistung
- Mobilität
- grosse Schlauchlänge
- leicht nachfüllbar

Besondere Qualitätsmerkmale

- Treibgasbehälter mit TÜV-Zulassung
- 100%-tige Druckprüfung
- Ventil und Löscher korrosionsgetestet

Löschmittel

Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen toxikologischen und hygienischen Prüfungen ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen.

TECHNISCHE DATEN

Typ	PG 50 A	P 50 A	S 50 A	S 50 AF	PM 50 A
Raiting	A,B,C	B,C	A,B	A,B	D
Löschmittelmenge	50 kg	50 kg	50 lt	50 lt	50 kg
Löschmittel	Totalit G-CEN	BC-Pulver	Totalon N X	Neufoam F	Totalit M
Einsatztemperatur	-20 bis +50°C	-20 bis +50°C	0 bis +50°C	-20 bis +50°C	-20 bis +50°C
Treibmittel	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
Gewicht	100 kg	100 kg	88 kg	88 kg	90.5 kg
Breite	455 mm	455 mm	475 mm	645 mm	470 mm
Höhe	1100 mm	1100 mm	980 mm	1030 mm	1030 mm
Länge	610 mm	610 mm	520 mm	645 mm	645 mm
Schlauchlänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m



Brände fester, unter
Glut- und Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Holz,
Papier, Stroh, Kohle,
Textilien, Gummi



Brände flüssiger,
unter Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Benzin,
Öl, Benzol, Lack,
Alkohol



Brände gasförmiger,
unter Flammen-
Bildung brennender
Stoffe, z.B. Methan,
Propan, Stadt-gas,
Wasserstoff, Acetylen



Brände metallischer,
unter
Flammenbildung
brennender Stoffe.